

Design - Küchenventil Artikel 416207

Design-Luftdurchlaß zu Ve wen ung I Zu- oder Abluftventil in Lüftungssystemen. Ventilkö pe un bnehmbare Blende sind hergestellt aus weiß pul e be chichtete St hlblech. Erhältlich in vier Baugrößen zum Anschluß n Lüftung ohre Nennweite 100, 125, 160 oder 200 mm. Alle B ug ößen in u ge tattet mit Rohranschlußstutzen und integ ie te , tufenlos einstellbarer Drosselblende zur Volumenstromregulie ung.

Zur Reduzierung von Sch utzeint g in / aus dem Leitungssystem werden alle Luftdurchlä e it eine eingeschobenen, auswaschbaren Aluminum-Streckfilter geliefe t.





- Nennweite 100, 125, 160 un 200
- Stahlblech, pulverbe chichtet (RAL 9010)
- Ausführung auch in E el t hl
- > abnehmbare Blende
- rückseitiger Anschlu tutzen zu i ekten Montage
- > in Lüftungsleitungen
- > mit auswaschba e Alu-St eck et Ilfilter





o el
 ichtung
 Stutzen/T äge
 Filte
 Blen e

LD-P	Ø 125
Α	30
В	123
С	210
D	207
Е	175
F	155
G	5.5
Н	205
J	175









V (m³/h)

alpha-Luftdurchlass DN 125 - ohne Filtereinsatz - Drossel 100% offen
alpha-Luftdurchlass DN 125 - mit reinem Filtereinsatz - Drossel 100% offen
alpha-Luftdurchlass DN 125 - mit reinem Filtereinsatz - Drossel 50% offen

Me ung: Filter im Reinzustand